

РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

ГЛАВА 1. ВРЕЗКА, ОБРЕЗКА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ГАЗОПРОВОДА

[illegible]

Наименование работ и газового оборудования		Единица измерения	Договорная цена 2024 год, руб.	
			для юридических лиц, включая индивидуальных предпринимателей (без НДС)	для физических лиц, использующих газ для собственных нужд (с НДС)
2.1.3.1.	Врезка или обрезка (с заглушкой) стального газопровода низкого давления надземной прокладки под давлением в сети при диаметре до 25 мм (при обрезке стального газопровода без установки заглушки применять коэф. 0,8)	шт	2820	2905
2.1.3.2.	Врезка или обрезка (с заглушкой) стального газопровода низкого давления надземной прокладки под давлением в сети при диаметре 32-40 мм (при обрезке стального газопровода без установки заглушки применять коэф. 0,8)	шт	3335	3430
2.1.3.3.	Врезка или обрезка (с заглушкой) стального газопровода низкого давления надземной прокладки под давлением в сети при диаметре 50 мм (при обрезке стального газопровода без установки заглушки применять коэф. 0,8)	шт	3920	4040
2.1.4.	Врезка приспособлением ВПГ под газом вновь построенного наружного стального газопровода высокого (среднего) давления при диаметре присоединяемого газопровода до 150 мм (При выполнении работ по изоляции присоединения газопровода применять коэф. 1,1)	шт	9280	9555
2.1.5.1.	Присоединение (врезка) муфтой вновь построенного наружного стального газопровода к действующему при диаметре присоединяемого газопровода до 32 мм (При выполнении работ по изоляции присоединения газопровода применять коэф. 1,1)	шт	1815	1865
2.1.5.2.	Присоединение (врезка) муфтой вновь построенного наружного стального газопровода к действующему при диаметре присоединяемого газопровода 40-50 мм (При выполнении работ по изоляции присоединения газопровода применять коэф. 1,1)	шт	2170	2235
2.1.5.3.	Присоединение (врезка) муфтой вновь построенного наружного стального газопровода к действующему при диаметре присоединяемого газопровода 51-100 мм (При выполнении работ по изоляции присоединения газопровода применять коэф. 1,1)	шт	3015	3105
2.1.5.4.	Присоединение (врезка) муфтой вновь построенного наружного стального газопровода к действующему при диаметре присоединяемого газопровода 101-200 мм (При выполнении работ по изоляции присоединения газопровода применять коэф. 1,1)	шт	4145	4270
2.1.5.5.	Присоединение (врезка) муфтой вновь построенного наружного стального газопровода к действующему при диаметре присоединяемого газопровода 201-300 мм (При выполнении работ по изоляции присоединения газопровода применять коэф. 1,1)	шт	5430	5590
2.1.5.6.	Присоединение (врезка) муфтой вновь построенного наружного стального газопровода к действующему при диаметре присоединяемого газопровода 301-400 мм (При выполнении работ по изоляции присоединения газопровода применять коэф. 1,1)	шт	8845	9105
2.1.5.7.	Присоединение (врезка) муфтой вновь построенного наружного стального газопровода к действующему при диаметре присоединяемого газопровода 401-500 мм (При выполнении работ по изоляции присоединения газопровода применять коэф. 1,1)	шт	9940	10235
2.1.5.8.	Присоединение (врезка) муфтой вновь построенного наружного полиэтиленового газопровода к действующему при диаметре присоединяемого газопровода 32 мм	шт	1475	1520
2.1.5.9.	Присоединение (врезка) муфтой вновь построенного наружного полиэтиленового газопровода к действующему при диаметре присоединяемого газопровода 63 мм	шт	2655	2735
2.1.5.10.	Присоединение (врезка) муфтой вновь построенного наружного полиэтиленового газопровода к действующему при диаметре присоединяемого газопровода 90-110 мм	шт	3740	3850
2.1.5.11.	Присоединение (врезка) муфтой вновь построенного наружного полиэтиленового газопровода к действующему при диаметре присоединяемого газопровода 160 мм	шт	5455	5625
2.1.5.12.	Присоединение (врезка) муфтой вновь построенного наружного полиэтиленового газопровода к действующему при диаметре присоединяемого газопровода 225 мм	шт	8895	9160
2.1.6.1.	Врезка в действующий внутридомовый стальной газопровод при диаметре до 32 мм	шт	1360	1395
2.1.6.2.	Врезка в действующий внутридомовый стальной газопровод при диаметре 40-50 мм	шт	2170	2235
2.1.7.1.	Врезка штуцером под газом в действующий внутридомовый стальной газопровод при диаметре до 32 мм	шт	1660	1705
2.1.7.2.	Врезка штуцером под газом в действующий внутридомовый стальной газопровод при диаметре 40-50 мм	шт	2265	2325
2.1.8.1.	Сварка стыка диаметром до 50 мм	шт	740	760
2.1.8.2.	Сварка стыка диаметром 51-100 мм	шт	965	995

Наименование работ и газового оборудования		Единица измерения	Договорная цена 2024 год, руб.	
			для юридических лиц, включая индивидуальных предпринимателей (без НДС)	для физических лиц, использующих газ для собственных нужд (с НДС)
2.1.8.3.	Сварка стыка диаметром 101-200 мм	шт	1130	1165
2.1.8.4.	Сварка стыка диаметром 201-300 мм	шт	1810	1860
2.1.8.5.	Сварка стыка диаметром 301-500 мм	шт	4595	
2.1.9.1.	Обрезка внутридомового стального газопровода с установкой сварной заглушки при диаметре газопровода до 32 мм	шт	995	1020
2.1.9.2.	Обрезка внутридомового стального газопровода с установкой сварной заглушки при диаметре газопровода 40-50 мм	шт	1575	1620
2.1.10.1.	Изоляция мест врезки или обрезки стального газопровода (без приготовления мастики) при диаметре до 100 мм	шт	770	790
2.1.10.2.	Изоляция мест врезки или обрезки стального газопровода (без приготовления мастики) при диаметре 101-200 мм	шт	985	1010
2.1.10.3.	Изоляция мест врезки или обрезки стального газопровода (без приготовления мастики) при диаметре 201-300 мм	шт	1330	
2.1.10.4.	Изоляция мест врезки или обрезки стального газопровода (без приготовления мастики) при диаметре 301-400 мм	шт	1755	
2.1.10.5.	Изоляция мест врезки или обрезки стального газопровода (без приготовления мастики) при диаметре 401-500 мм	шт	2170	
2.1.10.6.	Изоляция мест врезки или обрезки стального газопровода (без приготовления мастики) при диаметре свыше 500 мм	шт	2525	
2.1.11.	Приготовление (разогрев) битумной мастики для изоляции стального газопровода	кг	25	35
2.1.12.	Врезка приспособлением УВГ под газом вновь построенного наружного стального газопровода высокого (среднего) давления при диаметре присоединяемого газопровода 57-219 мм с изоляцией места присоединения лентой "Литкор"	шт	11735	12080
2.1.13.1.	Установка седлового отвода подземного газопровода из полиэтиленовых труб диаметром 63/32 - 90/32 мм	шт	3180	3270
2.1.13.2.	Установка седлового отвода подземного газопровода из полиэтиленовых труб диаметром 90/63 - 110/63 мм	шт	3245	3340
2.1.13.3.	Установка седлового отвода подземного газопровода из полиэтиленовых труб диаметром 110/32-160/32 мм	шт	3330	3430
2.1.13.4.	Установка седлового отвода подземного газопровода из полиэтиленовых труб диаметром 160/63 - 225/63 мм	шт	3465	3570
2.1.14.	Установка шарового крана диаметром 100 мм с использованием установки «RAVETTI»	шт	20100	20700
2.1.15.	Установка шарового крана диаметром 150 мм с использованием установки «RAVETTI»	шт	24305	25025
2.1.16.1.	Резьбовое присоединение вновь построенного газопровода жилого дома при диаметре газопровода до 25 мм	шт	1080	1115
2.1.16.2.	Резьбовое присоединение вновь построенного газопровода жилого дома при диаметре газопровода 25-50 мм	шт	1235	1275
2.1.16.3.	Резьбовое присоединение вновь построенного газопровода жилого дома при диаметре газопровода 51-100 мм	шт	1390	1435
2.1.16.4.	Резьбовое присоединение вновь построенного газопровода жилого дома при диаметре газопровода свыше 101 мм	шт	1545	1595
2.1.17.	Установка стоп системы «RAVETTI» на действующем газопроводе	шт	5995	6175
2.1.18.1.	Установка полиэтиленового фитинг-тройника при диаметре газопровода 90/90 - 90/315 мм	шт	4955	5100
2.1.18.2.	Установка полиэтиленового фитинг-тройника при диаметре газопровода 110/110 - 110/315 мм	шт	5255	5410
2.1.18.3.	Установка полиэтиленового фитинг-тройника при диаметре газопровода 160/160 - 160/315 мм	шт	5700	5870
2.1.18.4.	Установка полиэтиленового фитинг-тройника при диаметре газопровода 225/225 - 315/315 мм	шт	6600	6800
2.1.19.1.	Обрезка и заглушка полиэтиленового газопровода диаметром 32-90 мм (при обрезке полиэтиленового газопровода без установки заглушки применять коэф. 0,8)	шт	905	930
2.1.19.2.	Обрезка и заглушка полиэтиленового газопровода диаметром 91-160 мм (при обрезке полиэтиленового газопровода без установки заглушки применять коэф. 0,8)	шт	1130	1165
2.1.19.3.	Обрезка и заглушка полиэтиленового газопровода диаметром 161-315 мм (при обрезке полиэтиленового газопровода без установки заглушки применять коэф. 0,8)	шт	1360	1395

Наименование работ и газового оборудования	Единица измерения	Договорная цена 2024 год, руб.	
		для юридических лиц, включая индивидуальных предпринимателей (без НДС)	для физических лиц, использующих газ для собственных нужд (с НДС)

ГЛАВА 2. СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ НА ГАЗОПРОВОДЕ

2.2.3.	Прокладка с пневматическим испытанием внутридомового газопровода с диаметром до 50 мм	м	375	385
2.2.9.	Установка футляра на кабель в месте пересечения газопровода с кабелем	шт	3015	
2.2.39.	Оформление исполнительно-технической документации на монтаж надземного газопровода	шт	2335	2400
2.2.40.	Оформление исполнительно-технической документации на монтаж подземного газопровода	шт	9385	9660

ГЛАВА 4. МОНТАЖ БЫТОВЫХ ГАЗОВЫХ ПРИБОРОВ И ОБОРУДОВАНИЯ

2.4.1.	Монтаж, опрессовка, смазка и подключение газовой плиты (варочной панели)	шт	2035	1925
2.4.2.	Монтаж, опрессовка, смазка и подключение проточного водонагревателя (в случае, если монтаж средств крепления и установку водонагревателя выполняет заказчик, применять понижающий коэффициент 0,6)	шт	3710	3815
2.4.4.	Монтаж, опрессовка, смазка и подключение отопительного газового оборудования емкостного водонагревателя типа АОГВ, АКГВ	шт	4445	4580
2.4.6.	Монтаж, опрессовка, смазка и подключение устройства газогорелочного в отопительной печи	шт	1755	1805
2.4.7.1.	Установка крана при монтаже внутридомового газового оборудования при диаметре 15-20 мм (При работе с приставной лестницы применять коэф. 1,2)	шт	175	175
2.4.7.2.	Установка крана при монтаже внутридомового газового оборудования при диаметре 25-50 мм (При работе с приставной лестницы применять коэф. 1,2)	шт	250	250
2.4.8.	Установка баллона для сжиженного газа в кухне	шт	1270	1305
2.4.9.	Установка двух баллонов для сжиженного газа в шкафу (без монтажа шкафа)	шт	1855	1910
2.4.10.	Установка двух баллонов для сжиженного газа в шкафу с монтажом шкафа	шт	4480	4610
2.4.11.	Монтаж, опрессовка, смазка и подключение трехгорелочной газовой плиты со встроенными баллонами	шт	3155	3245
2.4.13.	Установка бытового счетчика газа после ремонта или поверки	шт	1010	1040
2.4.14.	Монтаж сигнализатора загазованности типа СГГ-6		1400	1445
2.4.15.	Монтаж счетчика газа РГ-40 - РГ-400	шт	5730	5900
2.4.16.	Монтаж счетчика газа РГ-600 - РГ-1000	шт	12065	12425
2.4.17.	Монтаж сигнализатора загазованности типа СТМ, СТХ-3, СТХ-6, ЩИТ-2 и др.	шт	4160	4285
2.4.18.	Монтаж, наладка и пуск комплекта системы контроля загазованности (СИГЗ)	шт	16525	17015
2.4.19.	Замена плиты (варочной панели) с новой подводкой газопровода и пуском газа	шт	2525	2600
2.4.20.	Замена проточного водонагревателя с новой подводкой газопровода, водопровода и пуском газа	шт	4445	4580
2.4.21.	Замена водяной части проточного водонагревателя с пуском газа	шт	1170	1210
2.4.22.	Замена горелки отопительного аппарата с новой подводкой газопровода и пуском газа	шт	2265	2325
2.4.23.	Замена отопительного котла с новой подводкой газопровода и пуском газа	шт	5930	6105
2.4.24.	Замена вытяжных труб у газовых приборов	шт	3015	3105
2.4.25.1.	Перестановка газовой плиты с пуском газа	шт	700	720
2.4.25.2.	Перестановка газовой плиты с пуском газа и с применением сварки	шт	1465	1510
2.4.26.	Демонтаж газовой плиты с установкой заглушки	шт	670	695
2.4.27.	Демонтаж проточного водонагревателя с установкой заглушки	шт	840	865
2.4.28.	Демонтаж горелки отопительного котла с установкой заглушки	шт	700	720
2.4.29.	Демонтаж отопительного котла с установкой заглушки	шт	1965	2020
2.4.30.	Демонтаж бытового счетчика с установкой перемычки	шт	700	720
2.4.31.	Демонтаж ротационного газового счетчика с установкой перемычки	шт	1010	1040
2.4.32.	Изготовление перемычки при монтаже газового счетчика	шт	1585	1620
2.4.33.	Оформление исполнительно-технической документации на газификацию жилого дома индивидуальной застройки (С выездом на место обследования применять коэф. 1,5)	шт	950	980

Наименование работ и газового оборудования	Единица измерения	Договорная цена 2024 год, руб.	
		для юридических лиц, включая индивидуальных предпринимателей (без НДС)	для физических лиц, использующих газ для собственных нужд (с НДС)
2.4.36. Установка бытового счетчика газа без применения сварки (на каждый последующий бытовой счетчик газа применять коэффициент 0,5)	шт	2520	2595
2.4.37. Газификация котельной жилого дома с использованием многослойной трубы для газа	шт	5340	5495
2.4.38. Монтаж бытового счетчика газа в индивидуальном жилом доме (с применением сварочных работ) (котел, плита)	шт	7565	7800
2.4.39. Монтаж бытового счетчика газа в индивидуальном жилом доме (с применением сварочных работ) (котел, водонагреватель, плита)	шт	7950	8180
2.4.40. Монтаж бытового счетчика газа для квартиры (с применением сварочных работ)	шт	7950	8180
2.4.41. Сверление отверстий под трубой с применением установки алмазного сверления (При сверлении 2 отверстий применять коэф. 0,85; при сверлении 3 отверстий применять коэф. 0,65)	шт	2675	2750
2.4.43. Справка на приемку (исправность) изолирующего соединения (ИС)	шт	935	675
2.4.44. Монтаж ящика для бытового газового счетчика наружной установки	шт	140	140
2.4.45. Монтаж бытового счетчика газа в индивидуальном жилом доме с использованием медных труб и пресс-фитингов (котел, плита)	шт	3155	3305
2.4.46. Монтаж бытового счетчика газа в индивидуальном жилом доме с использованием медных труб и пресс-фитингов (котел, водонагреватель, плита)	шт	3510	3680
2.4.47. Монтаж бытового счетчика газа с использованием медных труб и пресс-фитингов для квартир	шт	3155	3305
2.4.48. Установка ротационного счетчика после ремонта или поверки	шт	1055	1080

Примечания:

1. Подключение духового шкафа и варочной панели производится по проекту;
2. При установке газового счетчика с использованием различных технологий, без сварочных работ применять позицию 2.4.36.
3. При выполнении работ по демонтажу газовых счетчиков (установка и демонтаж монтажной катушки, демонтаж и установка счетчика) для поверки с последующей установкой применять коэффициент 2.
4. При производстве работ по снятию-установке мембранных счетчиков G-10, G-16, G-25 по позициям 2.4.30 и 2.4.36 применять коэффициент 1,5 ;
-при производстве работ по снятию-установке мембранных счетчиков G-40 ,G-65 по позициям 2.4.30 и 2.4.36 применять коэффициент 2,0.
5. В позициях 2.4.38., 2.4.39., 2.4.40. включена стоимость материалов и разработка эскиза.